

奢江天堑变通途。

雅道桥，位于城西 0.5 公里的雅江至道孚公路零公里处，横跨额希沟河。1959 年川林筑路一处修筑雅道公路时修建为木架桥。桥长 12 米，宽 7 米，高 3.5 米。1984 年县公路段将其改建为永久性混凝土桥。此桥建成前，呷拉一带的农牧民进城过额希沟河口的独木桥，建成后步行抄近路者仍过独木桥，但洪水季节难以通行。

城厢吊桥位于河口镇城厢村北，横跨米西沟河汇入雅奢江的河口，1969 年修建。后被狂风吹翻严重损坏，1972 年重修吊桥，比老吊桥高、平稳、牢固。桥长 60 米，宽 2.3 米，能通行拖拉机。在未修此桥前，城厢一带的居民到县城，枯水季节过河口便桥，洪水季节绕道铁泉上方的木桥。

铁泉石拱桥，位于铁泉电站，城东 1 公里，横跨米西沟河。1985 年修铁泉电站时修建，桥长 20 米，宽 6 米，高 3.5 米，单拱桥，能通行载重汽车。

### 三、照明设施

老县城居民平时用“松明子”（俗称松光）照明。县衙主要用煤油灯照明。新县城居民在 50 年代仍主要用“松明子”照明；县级机关单位主要用煤油灯照明，少量用鱼烛照明，夜间开会或集体活动用煤气灯照明。1963 年建成额希沟水电站，县级机关和县城居民首次用电照明，街上安装少量白炽街灯。70 年代，居民增多，电力供不应求，尤其是冬季枯水，常常是电灯下面还要点鱼烛，街灯昏暗。1979 年三道桥电站建成投产，装机容量 500 千瓦，基本解决了县级机关和居民的照明用电问题。80 年代，民用电和工业用电增多，枯水季节又出现 70 年代类似的严重缺电局面。1984 年县林业局、林工商联合企业投资在下渡修建高水头部门专用电站，将电输入县城供林业、乡镇企业职工用电和林产品加工厂用电，暂时部分缓解了供电困难。1987 年铁泉电站全部投产，解决了县城居民、机关单位和河口镇、呷拉乡的部分农民照明用电，解放街安装了水银街灯。在雅奢江畔隔江相望，江东、江西灯火通明，似繁星点点。1989 年更换和新设部分路灯，建立路灯管理制度。

## 第四节 供水排水

### 一、供水

在本达宗村建新县城之初，居民饮水主要到今党校沿雅洼公路下行 200 米的“水井子”去背水，或者步行 1000 米左右，花半个多小时到额希河去背水、驮水；县工委、县政府机关养 1 头黄牛专门驮水。城中有人挑水卖，东巴公路通车后用架子车拖水卖。机关职工用架子车义务为伙食团拉水。

1958 年在东巴公路 71.5 公里今“三家村”处引水，挖土沟或用水槽将额希沟河

水引入县城向居民供水。因山体滑坡和山上经常滚落石块，木槽、土沟常被损坏，冬季冰冻，每年只有7~8个月能勉强正常供水。

1963年引地处东巴公路70.5公里处电站压力前池尾水到县城供水，时断时续，供不应求。

1965年在雅道桥修建250米长的水渠，把额希沟河水引入今兽防站拐弯坎下的蓄池内，用电动机将水抽到工程处职工医院上侧的蓄水池，供居民饮用。上下两个蓄水池各容30吨水，电机容量40千瓦，水头78米，水管径2厘米，每小时扬水30立方米，是为本县供未经消毒处理的自来水之始。自来水没有入户，在县城设供水点，人们背水、挑水十分近便，抽水站供水当天全城一片欢腾。

1972年工程处处部由道孚县迁回雅江驻地，县城职工、家属增加较多，抽水供不应求。1975年工程处在县抽水站对面修150米长水渠引额希河水到蓄水池，用电动机将水抽到职工医院上侧工程处自己修的蓄水池中供工程处机关职工及家属饮用，部分作工业用水，缓解了县城的供水困难。

1975年在东巴公路72公里处修建200吨的供水池和76米长的引水渠，沿川藏公路挖沟埋设直径为20厘米的铸铁管4500米，引额希沟河水到县城供居民饮用。此工程竣工之初，供水状况良好，基本满足县城供水。因落差有50米左右，72公里处的供水池和县城的地势高，雅道桥一带地势低，致使这一带的铸铁管承受不住压力而经常破裂，到1978年已不能保障正常供水。是年成立供水站，将沿公路线埋设的铸铁管改到沿本达宗村后山的半山腰挖沟埋设，坡度较为平缓，压力减少，基本能保障县城正常供水。同时在城中设7个消防栓。

1984年3月成立自来水修建工程领导小组，投资13万元，对自来水工程进行改建，把埋设管道提高15米左右。共改建3.89公里，当年11月底竣工交付使用，供水正常。

1987年7月21日晚11时，额希沟河暴发特大山洪，冲毁片石结构的水渠21米，进入池、过滤池堡坎基础下沉，局部开裂，渗透严重，部分输水管移位断裂，不能正常供水。1988年投资5万元维修水渠，更换部分水管；1989年投资14.2万元对进水口引水工程、过滤池、管基、库房第二期维修，改造危险段管基300米，维修水毁堡坎580立方米，维修进水口水渠30米，1990年8月竣工，恢复正常供水。由于雅江冬季早晚奇寒，下半城的机关单位和居民为防止自来水结冰冻坏管道而敞放，上半城供水仍时断时续。

## 二、排水

老县城无排水设施，新县城建设初期亦无排水设施，污水横溢，土路街面在暴雨或阴雨绵绵时，到处泥泞。

1973年工程处将解放街的土路平整铺设为碎石路，街道两边人工建筑阳沟排放

污水。

1983年解放街修筑为柏油路面，对县城的排水设施进行总体布局，邮电局至县委大楼的解放街段设置暗沟，邮电局至武装部和县委大楼至大湾的解放街段设置明沟，新街、解放后街设置明沟，基本解放了排水难的问题。

1989年解放街修筑为混凝土街面，改造解放街下水道797米，邮电局至党校的解放街段建成深80厘米、宽60厘米、覆盖水泥板可以启闭的下水道；中学、本小建成混凝土浇铸的暗沟280米；邮电局至武装部的解放街段，新街、解放后街和党校至大湾的雅洼公路段，均建成混凝土明沟；县委大楼至监狱背后建成深1米，宽0.5米的下水道。县城建成人工排放污水的明沟暗渠共4500米。

川藏街的排水沟系泥土沟，经常堵塞，污水横流，路面坑坑洼洼。明沟暗渠无法排放粪便，机关职工和城镇居民无人户厕所。

## 第二章 乡村建设

### 第一节 区乡公房建设

解放前，各区乡的站所多系石木结构平顶房，十分简陋。有的区乡未建公房办公，而在土司头人的私宅中办公。解放初期沿用旧所。

民主改革后，各区乡站所兴建公房办公。

一区（曲喀区）治所1958年设在老县城关岳庙，1960年危房拆除，新建石木结构盖小青瓦平房1座，石木结构平顶平房1座计500平方米。1975年城厢村遭大火灾城厢小学校舍毁于一炬，区委、区公所公房交城小，在呷拉乡呷拉村雅道公路14公里处新建区委、区公所办公宿舍平房各1座，砖木结构盖小青瓦，建筑面积1100平方米。邻近有小学、卫生所、民贸公司营业部、粮站、邮电所、种子站、水文站、水运处道班。区辖1镇3乡皆修建有政府和小学用房。八角楼乡在维地村东巴公路边修建民贸公司营业部，在米日村东巴公路边修建卫生所。普巴绒乡治所1958年建在甲德村；1964年迁驻母几村；1988年雅（江）新（龙）通车至普巴绒乡，乡政府、粮站、民贸公司贸易组、卫生所、小学、信用社皆搬到公路边的麻热新建。

二区（祝桑区）治所设在祝桑乡本达村，1958年修建石木结构盖小青瓦平房1座、石木结构平顶平房1座，建筑面积为800平方米。领新建有卫生所、小学、银行营业所、邮电所、兽防站、税务所、粮站、民贸公司营业部。区辖3个乡，米龙乡和